

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

N° 8649
Indice 1

Demandeur : DOLAV FRANCE
78, avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FRANCE

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie navigable : ADNR (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6) à jour au 01/01/2015

DESCRIPTION DU TYPE D'EMBALLAGE : n° d'ordre 14936B

- Fabricant : Dolav Plastics Products / M.P. HaNegev 85330 (Israël)
- Code d'emballage : 50H
- Type, matériau : Grand emballage plastique rigide
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : 10000200000
- Matière première constitutive : HDPE Marlex HHM 5502 (Chevron Phillips)
Densité = 0,952
Melt Index (190°C 2,16 kg) = 0,35 g/10min
- Plans : 800 solid - standard, 800 Lid (annexes 6 et 7 au rapport d'épreuves)
- Capacité nominale : 500 L
- Capacité réelle : 500 L
- Dimensions extérieures hors tout : 1,200 x 0,800 x 0,765 m
- Épaisseur minimale : 5,2 mm
- Poids à vide (tare) : 37 kg
- Fermeture : Couvercle en plastique rigide (SABIC HDPE M200056) amovible fermé à l'aide de 4 sangles textiles largeur 25 mm réglables LR000035 fixées par rivets + 4 crochets métalliques (Identification DOLAV 800)
- Manutention : 2 semelles latérales + pieds moulés avec le corps (en partie basse)
- Décompression : Néant
- Particularités : Doublure intérieure en plastique (126 + 118 x 260 cm – épaisseur 80 µm).
Masse à vide du GRV (bac sans couvercle) = 32 kg / masse du couvercle = 5 kg

DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II et III
- Masse brute maximale admissible : 500 kg
- Charge : 1000 kg (1+2)

ÉPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 38626 indice 0 du 09/07/2014**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3862-HP6-1480 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires :

u
n 50H / Y / (1) / F / DOLAV / BVT 38626 / 1800 / 500
(1) se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Fresnes,
Le 26/05/2016
Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des Transports.

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E. FRACU

BVT
apave

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

N° 8649
Indice 1

Antragsteller : DOLAV FRANCE
78, avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
France

REFERENZUNTERLAGEN :

- Straßenverkehr : ADR (Partie 6), Ausgabe 01/01/2015
- Heisenbahn : RID (Partie 6), Ausgabe 01/01/2015
- Binnenschifffahrt : ADN (Partie 6), Ausgabe 01/01/2015
- Transport auf dem Seeweg : Stand des IMDG-codes (Partie 6), Ausgabe 01/01/2015

BESCHREIBUNG DES BEHÄLTER-TYP: n ° d'ordre 14936B

- Hersteller : Dolav Plastics Products / M.P. HaNegev 85330 (Israel)
- Code : 50H
- Typ, Werkstoffe : Grand emballage plastique rigide
- Herstellart : Injection
- Handlesbezeichnung : 10000200000
- Werkstoffe : HDPE Marlex HHM 5502 (Chevron Phillips)
Densité = 0,952
Melt Index (190°C 2,16 kg) = 0,35 g/10min
- Zeichnungen : 800 solid - standard, 800 Lid (annexes 6 et 7 au rapport d'épreuves)
- Nennvolumen : 500 L
- Überlaufvolumen : 500 L
- Aussenabmessungen : 1,200 x 0,800 x 0,765 m
- Mindestwandstärke : 5,2 mm
- Leermasse (tara) : 37 kg
- Verschlüsse : Couverture en plastique rigide (SABIC HDPE M200056) amovible fermé à l'aide de 4
sangles textiles largeur 25 mm réglables LR000035 fixées par rivets + 4 crochets
métalliques (Identification DOLAV 800)
- Handhabungsvorrichtung : 2 semelles latérales + pieds moulés avec le corps (en partie basse)
- Druckausgleichsvorrichtung : Néant
- Besonderheiten : Doublure intérieure en plastique (126 + 118 x 260 cm – épaisseur 80 µm).
Masse à vide du GRV (bac sans couvercle) = 32 kg / masse du couvercle = 5 kg

ZUGELASSENER EINSATZBEREICH: Feste gefährliche Güter unter folgenden Voraussetzungen :

- Verpackungsgruppe : II et III
- Max. Bruttomasse : 500 kg
- Last : 1000 kg (1 + 2)

PRÜFUNGEN UND KENNZEICHNUNG:

Prüfergebnisse zufriedenstellend den Anforderungen, siehe Prüfbericht: **BVT 38626 indice 0 du 09/07/2014**

Referenz- und Index-Plan zur Qualitätssicherung : **PAQ 3862-HP6-1480 indice 0**

Muster der anzubringenden Kennzeichnung, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vorausgesetzt:

u 50H / Y / (1) / F / DOLAV / BVT 38626 / 1800 / 500
n (1) se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Der französische Text bildet die Grundlage für die Übersetzung. Sollte ein Unterschied zwischen dem französischen Text und dem Text in einer anderen Sprache bestehen, ist der französische Text maßgebend.

Erstellt in Fresnes,
Den 26/05/2016
Für eine Dauer von 5 Jahren

Eine Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung wird dem Verkehrsministerium übermittelt

Der Leiter des amtlich anerkannten Prüflabors
Frau E. FRAGU

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses



Bureau de Vérifications
Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94 266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tél. 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

N° 8649
Indice 1

Applicant : DOLAV FRANCE
78, avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FRANCE

REFERENCE DOCUMENTS:

- Road transport : ADR (Partie 6), to date in 01/01/2015
- Rail transport : RID (Partie 6), to date in 01/01/2015
- Transport by waterway : ADNR (Partie 6), to date in 01/01/2015
- Maritime transport : IMDG (Partie 6) code to date in 01/01/2015

DESCRIPTION OF THE PACKAGING TYPE: n° d'ordre 14936B

- Manufacturer : Dolav Plastics Products / M.P. HaNegev 85330 (Israel)
- Code : 50H
- Type, material : Grand emballage plastique rigide
- Construction Method : Injection
- Commercial reference : 10000200000
- Constitutive raw material : HDPE Marlex HHM 5502 (Chevron Phillips)
Densité = 0,952
Melt Index (190°C 2,16 kg) = 0,35 g/10min
- Drawings : 800 solid - standard, 800 Lid (annexes 6 et 7 au rapport d'épreuves)
- Nominal capacity : 500 L
- Actual capacity : 500 L
- Overall external dimensions : 1,200 x 0,800 x 0,765 m
- Minimum thickness : 5,2 mm
- Empty weight : 37 kg
- Closure : Couvercle en plastique rigide (SABIC HDPE M200056) amovible fermé à l'aide de 4
Sangles textiles largeur 25 mm réglables LR000035 fixées par rivets + 4 crochets
métalliques
(Identification DOLAV 800)
- Handling : 2 semelles latérales + pieds moulés avec le corps (en partie basse)
- Decompression : Néant
- Particularities : Doublure intérieure en plastique (126 + 118 x 260 cm – épaisseur 80 µm).
Masse à vide du GRV (bac sans couvercle) = 32 kg / masse du couvercle = 5 kg

AUTHORIZED AREAS OF USE: Dangerous solids in the following conditions:

- Packaging group : II et III
- Gross weight : 500 kg
- Load : 1000 kg (1+2)

TESTS AND MARKING:

Satisfactory test results, according to report: **BVT 38626 indice 0 du 09/07/2014**

Quality assurance plan reference and index: **PAQ 3862-HP6-1480 indice 0**

Marking model to be used on the condition that the regulatory requirements are met



50H / Y / (1) / F / DOLAV / BVT 38626 / 1800 / 500
(1) se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

The French text serves as a basis for the translation, and should any difference exist between the French text in another language, the French text will prevail.

Issued at Fresnes,
On 26/05/2016
For a period of five years

Manager of the approved test laboratory
Mrs E. FRAGU

A copy of this Certificate is sent to the Ministry of Transport.



Bureau de Vérifications

Techniques

ZAC de la Cerisaie

31, Rue de Montjean

94 266 FRESNES CEDEX

FRANCE

Tél. 33 (0)1 46 68 50 30

Fax 33 (0)1 46 68 53 35

S.A.S au capital de 282 150 €. RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

Annexe au Certificat N° 8649

Indice 1

Légende :

50H	= Code de l'emballage Verpackungscode / <i>Packaging code</i>
Y	= Groupe d'emballage II et III Verpackungsgruppe II et III / <i>Packaging group II et III</i>
(1)	= Mois et année (deux derniers chiffres) de fabrication Fertigungsjahr und-monat / <i>Month and year of manufacture</i>
F	= Signe de l'état dans lequel l'agrément a été accordé Kennzeichnung des Staates, der Zulassung erteilt <i>Country of issue of authorization</i>
DOLAV	= Nom ou sigle du fabricant Name oder Kürzel des Herstellers / <i>Name or initials of the manufacturer</i>
BVT	= Initiales du laboratoire agréé qui a procédé aux épreuves Kurzname des testenden Labors / <i>Initials of the approved laboratory which carried out the tests</i>
38626	= Numéro du rapport d'épreuve Nummer des Prüfberichts / <i>Test report number</i>
1800	= Charge appliquée lors de l'épreuve de gerbage (Kg) Beim Stapeltest aufgebracht Last / <i>Load applied during stacking test (Kg)</i>
500	= Masse brute Maximale en Kg Max. Bruttomasse / <i>Max. Gross weight</i>